



Jokisch Antikorozijsko sredstvo DW

Sredstvo za korozijsko zaščito

Antikorozijska tekočina z vsebnostjo topil, z odličnimi lastnostmi izpodrivanja vode. Na površini tvori tanek zaščitni film. Proizvodnja poteka z uporabo okolju prijaznih osnovnih olj, ki ustrezajo sedanjim in bodočim EU zakonodajam. Posebna pozornost je bila posvečena temu, da ne vsebuje aromатов. Razmastitev poteka z alkalnimi čistili, topili (razredčilo) ali hladnimi čistili. Vsa čistila so medsebojno usklajena z našimi proizvodi.

Uporaba

Konzerviranje polizdelkov in končnih izdelkov med posameznimi delovnimi postopki (po obdelavi z emulzijo, po alkalnem čiščenju).

Tanki zaščitni film ščiti pri kontaktni rji in vlagi kakor tudi pri končnem konzerviranju za skladiščenje v hali. Zaščita se nanaša z razprševanjem, potapljanjem ali s čopičem.

Lastnosti/prednosti proizvoda

Naslednji rezultati so pridobljeni s prakso:

- zelo dobre omakalne lastnosti
- odporen proti pršenju vode
- odlična razmastitev
- dobra odpornost proti staranju
- dolga skladiščna doba

Tehnični podatki

	Metoda	Jokisch Antokorozijsko olje DW	
Stanje		tekoče	
Barva		rjava	
Vonj		tipičen	
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	< - 20
Vnetišče	°C	DIN 51 755	62
Gostota pri 15°C	g/m ³	DIN 51 757	0,82
Kin. Viskoznost pri 20°C	mm ² /s	DIN 51 562	6,2
Parni tlak (20°C)	hPa		Cca 0,5
Temperatura vžiga	°C		240
Topnost v vodi pri 20°C			Praktično netopno

Skladiščenje

Temperatura skladišča: 5-40°C
Rok trajanja: 1 leto
Razred skladiščenja (VCI-koncept): 10

