



PELOX TS-K 2000 / TS-K green

Pasta za čiščenje odstranjuje kalilne oz. mavrične barve ter oglje, ki nastane pri varjenju šivov. Produkt je brez solne kisline in ima nizke vsebnosti kloridov. Odstranjuje sledi pršil, odvečni var ter ostanke korozije v območju varjenja.

- ✓ Primerno za vsa nerjaveča jekla
- ✓ Kratek reakcijski čas
- ✓ Izjemno močen pri odstranjevanju mavrične barve in odvečnega vara
- ✓ Ne prihaja do izsušitve proizvoda
(podaljšana faza vlaženje tudi pri višjih temperaturah proizvoda)
- ✓ Enostavno končno izpiranje



TS-K green – posebne karakteristike

- ✓ Posebej primeren za materiale (objekte), ki imajo višjo temperaturo.
- ✓ Kratek reakcijski čas.
- ✓ Skoraj brez vonja.
- ✓ Izjemno močan čistilni učinek



Uporaba in doziranje

Pred uporabo paste očistite iz obdelovalne površine maščobe in olja s kislinsko tekočino (FR-D) ali razmastite z alkalno raztopino (AR).

Pasto pred uporabo temeljito premešajte. Pasto s primernim čopičem enakomerno nanesite na očiščeno površino. Pasto nevtraliziramo (speremo) z vodo. Uporabite visokotlačni vodni curek.

Opozorilo

Proizvoda ne izpostavljajte toplotnim vplivom.

Upoštevajte predpise za pravilno ravnanje in odstranjevanje vode - splakovanje z odpadki.



PELOX TS-K 2000 / TS-K green

Informacije o osnovnih in kemijskih lastnostih

Oblika:	pasta
Barva:	brezbarvna / zelena
Vonj:	oster
pH-vrednost:	< 1
Vrelišče:	106°C
Gostota pri 20°C:	1,20 g/cm ³

Primer uporabe

Material:	vsi CrNi materiali
Temperatura:	10°C – 25°C
Reakcijski čas:	30 – 60 min. WIG – pos. Varjenja 60- 240 min. MAG - pos. Varjenja
Poraba:	4 – 6 m ² / kg

Klasifikacija po odredbi CLP št. 1272/2008

Produkt je klasificiran in označen po odredbi CLP.

Piktogram: GHS05 GHS06



Opozorilni stavki:	nevarno
Nevarnost komponent:	dušikova kislina fluorovodikova kislina

Opozorilni stavki

H301 + H331 + H310 + H290 + H314

Strupeno pri zaužitju. Strupeno pri vdihavanju. Smrtno v stiku s kožo. Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Stavki o previdnosti

P260; P280; P303+P361+P353; P301+P331; P310; P405

Ne vdihovati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Hraniti zaklenjeno.

Navedba o primernosti proizvoda in s tem povezana pojasnila so navedena na podlagi naših izkušenj, niso priporočila in niso pravno zavezujoča. Prosimo, da pred uporabo izdelek preizkusite na manjši obdelovalni površini. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.